



Фильтр-картриджи

Meltblown фильтры производства IFAB

Meltblown фильтр-картриджи относятся к группе механических фильтров с номинальной эффективностью фильтрации 95%. Они используются для удаления взвесей, ржавчины и твердого шлама из жидкостей.

Эти фильтры являются оптимальным выбором для эффективной защиты от таких загрязнений. Они защищают оборудование, установки, системы и арматуру, продлевая их срок службы.

Стандартные заглушки (также доступны специальные заглушки)



Code F
(Dubble
open-end)

Code 0 (2-
222 O-Ring)

Code 7 (2-
226 O-Ring
+ Fin)

CMIF	Материал: Сердечник: Макс. темп.: Микронный рейтинг: Длина:	Полипропилен Полипропилен 80°C 1-200 мкм 5 - 40 дюймов (12,5 см - 101,6 см)
CMIE	Материал: Сердечник: Макс. темп.: Микронный рейтинг: Длина:	Полиэстер (Полибутилентерефталат) Полиэстер (Полибутилентерефталат) 120°C 1-150 мкм 5 - 40 дюймов (12,5 см - 101,6 см)
CMIN	Материал: Сердечник: Макс. темп.: Микронный рейтинг: Длина:	Полиамид 6.6 Полиамид 6.6 120°C 1-150 мкм 5 - 40 дюймов (12,5 см - 101,6 см)



Долговечный, недорогой, без примесей



PP, PE or PA



127 - 1016 мм



1 - 200



CMIF - 80°C
CMIE - 120°C
CMIN - 120°C



макс. 2 бар



<http://www.ifab.spb.ru/>



Доступно под заказ и OEM



Designed by **IFAB** Sweden