



Корпус фильтра

Серия 113

Конструкция Серии 113 представляет собой отдельно стоящий корпус, монтируемый на ножках.

Корпус доступен для установки нескольких картриджей длиной до 40 дюймов. Открывающийся верх в стандартной комплектации оснащен литым V-образным зажимом для использования под давлением до 10 бар.

Эти корпуса, установленные на ножках и оснащенные традиционным сферическим дном, подходят для процессов, где необходимо обеспечить полный слив из камеры. Такая конструкция помогает поддерживать общую чистоту технологической системы. Возможна установка как стандартных картриджей с двойным открытым концом, так и картриджей с одинарным открытым концом. Болтовые затворы доступны для всех моделей.

Конструкция Серии 113 поддерживает полный спектр картриджей IFAB и отраслевых стандартов с микронным рейтингом от 0,1 до 500 мкм номинальной длиной 10, 20, 30 и 40 дюймов.

Преимущества использования:

- Сферическое дно корпуса обеспечивает полный слив жидкости из камеры, что способствует высокому уровню чистоты системы
- Регулируемые ножки на круглых корпусах позволяют устанавливать высоту впуска и выпуска
- В затворах с V-образным зажимом используется уникальное уплотнение High quality cast Vee band clamps for safety and security W-образного типа, обеспечивающее надежную работу без утечек. Высококачественные литые V-образные ленточные зажимы обеспечивают безопасность и надежность
- Литая зажимная гайка со встроенной тефлоновой (ПТФЭ) шайбой позволяет легко и плотно герметизировать картридж вручную
- Доступен широкий выбор размеров и типов соединений, длин картриджей и материалов конструкции
- Продукт, одобренный WRAS (независимый британский орган по сертификации сантехнической продукции и материалов)



Полный слив для очистки корпуса



316L нержавеющая сталь



7-10 Бар



150°C



<http://www.ifab.pro>



Доступно изготовление на заказ и в стандартной комплектации



Разработано ИФАБ Швеция



CE PED 97/23/EC