

IFAB AUTOMATIC

Горизонтальная модель



Горизонтальная конструкция представляет собой уникальную конфигурацию автоматических самоочищающихся фильтров для воды.

Самоочищающиеся фильтры для воды имеют параллельную конфигурацию фланцев, что упрощает установку.

Автоматический фильтр для воды конструкции IFAB AUTOMATIC интегрируется в любой прямой трубопровод. Промышленные фильтры для воды отличаются двухступенчатым процессом фильтрации.

Каждая система фильтрации воды состоит из сита грубой и тонкой очистки. Грубое сито отвечает за удаление крупного мусора из источника воды. Мелкое сито очищает воду до заданного качества.

Эти автоматические фильтры обеспечивают решения для широкого спектра промышленных, ирригационных и муниципальных систем водоочистки и водоподготовки.

Преимущества использования:

- Скорость потока: 56-27823 л/мин
- Продолжительность цикла промывки: 6-20 секунд
- Размер смывного клапана: одинарный 1 дюйм или одинарный 2 дюйма
- Отверстие экрана (сита): 5- 4000 мкм
- Температура: 100°C
- Объем промывки: 15-416 литров на обратную промывку
- Рабочее давление: 2,4-10,34 бар
- Материал: нержавеющая сталь, углеродистая сталь или дуплексная нержавеющая сталь